



desenho nº 001



Av. Senador Teotônio Vilela, 505 - Jardim Aeroporto - Itu / SP - 13304-550.  
 Tel.: (11) 4024-2977 - Fax. (11) 4024-2988 -  
 e-mail: [avlisvalvulas@uol.com.br](mailto:avlisvalvulas@uol.com.br) <<mailto:avlisvalvulas@uol.com.br>>  
 CNPJ. 71.677.629/0001-19 - I.E.: 387.166.840-113  
 Site: [www.avlisvalvulas.com.br](http://www.avlisvalvulas.com.br)

TITULO: CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGENCIA  
 MODELO: CL001PVCF

Nº DESENHO  
 001

REV.:

ESCALA: 1/20

pag. 1 de 1

## CL001PVCF

Modelo CL001PVCF combinação de chuveiro e lava-olhos, com Esguichos lava-olhos/face em plástico ABS verde com tampa protetora contra pequenos residuos (poeira), insetos e produtos químicos.

Material dos tubos e conexões em plástico rígido PVC.

Conexões de entrada e saída d'água é 1.1/2"BSP.

Acionamento manual do chuveiro através da haste triangular em aço inox AISI 304 e do lava-olhos através da "placa empurre" ou "Pedal" de acionamento em aço inox AISI 304.

Modelo CL001PVCF é certificado pela norma ISO 9001:2008 e está conforme a norma americana ANSI Z358.1-2009 sobre Chuveiro e Lava-olhos de Emergencia.

### Componentes:

Válvula de acionamento do chuveiro: Válvula Monobloco Esfera em latão, com Ø 1".

Válvula de acionamento do lava-olhos: Válvula Monobloco Esfera em latão, com Ø 1/2".

Bacia Lava-olhos: em plástico ABS verde com Ø 290 mm.

Crivo Chuveiro: em plástico ABS verde com Ø 270 mm.

Pedal de acionamento: em aço inox AISI-304.

Esguichos lava-olhos/face: em plástico ABS verde.

Filtro regulador de pressão e vazão do lava-olhos: em latão cromado com tela interna em aço inox que evitará a passagem de partículas.

Pintura: em epóxi verde, anticorrosiva, padrão segurança.

Sinalização: placa em PVC.

Vazão do Chuveiro: 75,6 litros/minuto.

Vazão do Lava-Olhos: 1,5 litro/minuto.

Instalação: modelo para fixação no piso.

### Comentários: